

Protection
jusqu'à

6ha



K7
TOUR
ANTIGEL
7 METRES

K9
TOUR
ANTIGEL
9 METRES

► TOUR DÉPLAÇABLE* / PLIANTE

HAUTEUR : 7 mètres (K7) / 9 mètres (K9)



VOLVO PENTA TAD580 VE STAGE 5
DIESEL 105 Kwa | 143 CV

MOTEUR COMPATIBLE
CARBURANTS PROPRES
RÉSERVOIR DE 400 LITRES

► TOUR FIXE / ANCRAGES AU SOL

HAUTEUR : 7 mètres (K7) / 9 mètres (K9)



VOLVO PENTA TAD541 VE STAGE 3
DIESEL 129 Kwa | 175 CV

MOTEUR COMPATIBLE
CARBURANTS PROPRES
RÉSERVOIR DE 400 LITRES

ROTATION : 590 Rpm

VOLUME D'AIR BRASSÉ :

109.000 m³/min.

DÉMARRAGE : ► Automatique et télécommandé

ÉQUIPEMENT :

- Sondes de température haute et basse
- Anémomètre
- Éclairage du mat et lampe flash

SÉCURITÉ :

- Capteur de vibration en haut du mat
- Capteur de stabilité sur le châssis de la machine
- Capteur de position de béquille

SUIVI | CONTRÔLE | DIAGNOSTIC À DISTANCE

- Smartphone ou ordinateur (Abonnement carte SIM en option)

PALE :

- V Blade - Longueur : 5,80 mètres



*Déplaçable grâce à une remorque basse
Normes CE agricoles

● CONTRAT DE MAINTENANCE ET SERVICES EN OPTION

Le présent document n'a qu'une valeur indicative et informative non contractuelle, n'engageant pas la responsabilité de AGROFROST, ni les résultats obtenus